

Ausschreibungstexte

StopFlamm® EI30

Aweso StopFlamm® EI30
Schalteranlage mit Rauch-,
Feuer- und Hitzeschutzsystem
von Aweso AG, Wetzikon,
Tel. +41 (0)44 933 01 01,
info@aweso.ch, www.aweso.ch

2660.10010 / 2660.10020

Einfachflügel ohne festes
Seitenteil, rechts oder links
öffnend, kompl. inkl. Puffer, CR-
Dichtung, Stangenverschluss und
Führungsdorn für die Montage
auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801
Brandschutzglas Typ
Pyrostop 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2660.20030

Doppelflügel ohne feste
Seitenteile, kompl. inkl. Puffer,
CR-Dichtung, Stangenverschluss
und Führungsdorne für die
Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801
Brandschutzglas Typ
Pyrostop 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.11010 / 2662.11020

Einfachflügel mit festem
Seitenteil, links oder rechts
öffnend, kompl. inkl. Puffer, CR-
Dichtung, Stangenverschluss und
Führungsdorn für die Montage
auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801
Brandschutzglas Typ
Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,
Festteil 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.11110 / 2662.11120

Einfachflügel mit festem
Seitenteil, links oder rechts
öffnend und Oberlicht 1-teilig,
kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung,
Stangenverschluss und
Führungsdorn für die Montage
auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen

Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ

Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,

Festteil 15 mm

Oberfläche lackiert in

Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.12010 / 2661.12020

Einfachflügel mit 2 festen
Seitenteilen, rechts oder links
öffnend, kompl. inkl. Puffer, CR-
Dichtung, Stangenverschluss und
Führungsdorn für die Montage
auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen

Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ

Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,

Festteil 15 mm

Oberfläche lackiert in

Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.12310 / 2662.12320

Einfachflügel mit 2 festen Seitenteilen, rechts oder links öffnend und Oberlicht 3-teilig, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorn für die Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ
Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,
Festteil 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm

Höhe: mm

Mehrpriis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.22030

Doppelflügel mit 2 festen Seitenteilen, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorne für die Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ
Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,
Festteil 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm

Höhe: mm

Mehrpriis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.22230

Doppelflügel mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht 2-teilig, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorne für die Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen
Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ
Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,
Festteil 15 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpriis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.22330

Doppelflügel mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht 3-teilig, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorne für die Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen

Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ

Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,

Festteil 15 mm

Oberfläche lackiert in

Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpriis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2662.22430

Doppelflügel mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht 4-teilig, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorne für die Montage auf der Theke.

Brandschutz-Anwendungen

Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ

Pyrostop; Schiebeflügel 15 mm,

Festteil 15 mm

Oberfläche lackiert in

Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpriise

Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2664.20030

Doppelflügel ohne feste Seitenteile, kompl. inkl. Puffer, CR-Dichtung, Stangenverschluss und Führungsdorne für die Montage auf der Theke.

Ausführung

- Motorisiert, Brandschutzsteuerung und Akku
- Öffnung nach links und rechts (synchron)
- Integration in die Gebäudesteuerung möglich

Brandschutz-Anwendungen

Nr. 18798-18801

Brandschutzglas Typ

Pyrostop 15 mm

Oberfläche lackiert in

Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm

Höhe: mm

Mehrpriis

Oberfläche in Spezial-Farbtönen