

Textes d'appel d'offres StopFlamm® EI30

Aweso StopFlamm® EI30
Système anti-fumée, anti-
incendie et anti-chaueur pour
installations de distribution
de Aweso AG, Wetzikon,
Tel. +41 (0)44 933 01 01,
info@aweso.ch, www.aweso.ch

2660.10010 / 2660.10020

Coulissant simple,
sans partie latérale fixe, sens
d'ouverture à droite ou à
gauche, complet avec butoirs et
joints CR, fermeture à tige
intégrée dans le cadre et broche
de guidage pour un montage sur
le comptoir.

Attestations d'utilisation
N°18798-18801
Type du verre ignifuge
Pyrostop 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2660.20030

Coulissant double sans partie
latérale fixe, complet avec
butoirs et joints CR, fermeture à
tige et broches de guidage pour
un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation
N°18798-18801
Type du verre ignifuge
Pyrostop 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2662.11010 / 2662.11020

Coulissant simple avec partie latérale fixe, sens d'ouverture à gauche ou à droite, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige intégrée dans le cadre et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge

Pyrostop ; coulissant 15 mm,

partie fixe 15 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2662.11110 / 2662.11120

Coulissant simple avec partie latérale fixe, sens d'ouverture à gauche ou à droite et partie supérieure en 1 partie, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige intégrée dans le cadre et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge

Pyrostop ; coulissant 15 mm,

partie fixe 15 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2662.12010 / 2661.12020

Coulissant simple avec 2 parties latérales fixes, sens d'ouverture à droite ou à gauche, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige intégrée dans le cadre et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge
Pyrostop ; coulissant 15 mm,
partie fixe 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2662.12310 / 2662.12320

Coulissant simple avec 2 parties
latérales fixes, sens d'ouverture à
droite ou à gauche et partie
supérieure en 3 parties, complet
avec butoirs et joints CR,
fermeture à tige intégrée dans le
cadre et broche de guidage pour
un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation
N°18798-18801

Type du verre ignifuge
Pyrostop ; coulissant 15 mm,
partie fixe 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2662.22030

Coulissant double avec 2 parties
latérales fixes, complet avec
butoirs et joints CR, fermeture à
tige et broche de guidage pour
un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation
N°18798-18801

Type du verre ignifuge
Pyrostop ; coulissant 15 mm,
partie fixe 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2662.22230

Coulissant double avec 2 parties latérales fixes et partie supérieure en 2 parties, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge

Pyrostop ; coulissant 15 mm,

partie fixe 15 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2662.22330

Coulissant double avec 2 parties latérales fixes et partie supérieure en 3 parties, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge

Pyrostop ; coulissant 15 mm,

partie fixe 15 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2662.22430

Coulissant double avec 2 parties latérales fixes et partie supérieure en 4 parties, complet avec butoirs et joints CR, fermeture à tige et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestations d'utilisation

N°18798-18801

Type du verre ignifuge
Pyrostop ; coulissant 15 mm,
partie fixe 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux

2664.20030

Coulissant double sans partie
latérale fixe, complet avec
butoirs et joints CR, fermeture à
tige et broches de guidage pour
un montage sur le comptoir.

Exécution

- motorisé avec commande de
protection incendie et accu
- ouverture à gauche et à droite
(synchrone)
- asservi au DI

Attestations d'utilisation
N°18798-18801
Type du verre ignifuge
Pyrostop 15 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris
spéciaux