

Aweso Aperto 262

Bedienungshinweise

Sorgfältige Bedienung

- Die Glaselemente (Flügel) sind leicht zu betätigen. Sie dürfen nicht stark gegeneinandergeschlagen werden (Risiko des Glasbruchs oder der Beschädigung der Beschläge).
- Zum Öffnen und Schliessen der Flügel müssen die Steckriegel horizontal verschoben werden.

Regelmässige Reinigung und Wartung

- Die Reinigung der Aluminiumprofile muss in kaltem Zustand – maximal 25° C Oberflächentemperatur – erfolgen. Verwenden Sie dazu ausschliesslich PH-neutrale Reinigungsmittel wie z.B. Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung. Kratzende Reinigungsmittel und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche an und dürfen nicht zum Einsatz kommen. Für den Erhalt der dekorativen Oberfläche wird zweimalige Reinigung pro Jahr empfohlen.
- Die Theke ist je nach Verschmutzung regelmässig zu reinigen.
- Die Beschlagsteile sind regelmässig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiss zu kontrollieren. Allfällige Abweichungen sind zu korrigieren und schadhafte Teile sind auszutauschen. Reinigungs- und Pflegemittel, welche den Korrosionsschutz beeinträchtigen, dürfen nicht mit den Beschlagsteilen in Kontakt kommen.

Störungen

- Bei Problemen mit dem Verschluss oder bei Glasbruch empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma beizuziehen.
- Sollte eine Störung auftreten, empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma zu kontaktieren. Auf keinen Fall soll versucht werden, die Störung mit Gewalt zu beheben.

Aweso Aperto 262

Astuces d'emploi

Utilisation idéale

- Les éléments vitrés (vantaux) s'actionnent facilement. Il ne faut pas les frapper violemment l'un contre l'autre (risque de bris de verre ou d'endommagement des ferrures).
- Pour ouvrir et fermer les vantaux, il faut faire coulisser les verrous à l'horizontale.

Nettoyage et entretien régulier

- Le nettoyage des profilés en aluminium doit s'effectuer en l'état froid – maximal 25° C température de surface. Utilisez seulement des détergents pH neutre comme par exemple du liquide à vaisselle en dilution normale. Les produits de nettoyage abrasifs ou solvants attaquent la surface et ne doivent pas être utilisés. Pour garantir la surface décorative nous recommandons le nettoyage deux fois par an.
- Le comptoir doit être nettoyé régulièrement, en fonction de son degré de salissure.
- Vérifier régulièrement la fixation et l'état d'usure des ferrements. Corriger d'éventuelles dérivations et remplacer les pièces défectueuses. Les produits de nettoyage et d'entretien qui nuisent à la protection contre la corrosion ne doivent pas entrer en contact avec les ferrements.

Pannes

- En cas des problèmes avec les serrures ou débris de verre nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée.
- En cas de panne nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée. En aucun cas réparer par la force.