

Aweso Euroform® EV 90 und EV 2000

Bedienungshinweise

Sorgfältige Bedienung

- Bitte begleiten Sie die Flügel beim Schliessen der Verglasung an ihre Position. Auf keinen Fall dürfen die Flügel stark gegeneinanderschlagen (Risiko des Glasbruchs oder Beschädigung der Beschläge).

Regelmässige Reinigung und Wartung

- Die Reinigung der Aluminiumprofile muss in kaltem Zustand – maximal 25° C Oberflächentemperatur – erfolgen. Verwenden Sie dazu ausschliesslich PH-neutrale Reinigungsmittel wie z.B. Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung. Kratzende Reinigungsmittel und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche an und dürfen nicht zum Einsatz kommen. Für den Erhalt der dekorativen Oberfläche wird zweimalige Reinigung pro Jahr empfohlen.
- Die untere Führungsschiene (Geleise) ist je nach Verschmutzung regelmässig von Verunreinigungen wie Split, Laub, Zigarettenstummel etc. zu reinigen.
- Die Reinigung sollte durch regelmässiges Spülen oder Aussaugen der Entwässerungs-Bohrungen in der Führungsschiene ergänzt werden. Dadurch kann auch die Verstopfungsgefahr reduziert werden.
- Die Beschlagsteile sind regelmässig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiss zu kontrollieren. Allfällige Abweichungen sind zu korrigieren und schadhafte Teile sind auszutauschen. Reinigungs- und Pflegemittel, welche den Korrosionsschutz beeinträchtigen, dürfen nicht mit den Beschlagteilen in Kontakt kommen.

Belüftung

Die Spalten zwischen den Scheiben belüften den Balkon.

WICHTIG! Der Balkon muss belüftet werden, damit die Konstruktion trocknen kann (Vermeidung von Kondenswasser) und keine bauseitigen Schäden entstehen.

Dichtigkeit der Verglasung

Eine Aweso Euroform Balkonverglasung dient als Wind-, Wetter- und Schallschutz. Um die gewünschte Belüftung des Balkons zu ermöglichen, sind die Verglasungen nicht vollkommen dicht. Bei starker direkter Bewitterung (z.B. Schlagregen oder Schneesturm etc.) kann Wasser und Schnee in geringen Mengen auf den Balkon gelangen.

Störungen

- Bei Problemen mit dem Verschluss oder bei Glasbruch empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma beizuziehen.
- Sollte eine Störung auftreten empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma zu kontaktieren. Auf keinen Fall soll versucht werden, die Störung mit Gewalt zu beheben.

Aweso Euroform® EV 90 et EV 2000

Astuces d'emploi

Utilisation idéale

- Lors de la fermeture du balcon, vous devez accompagner les vantaux jusqu'à leur position. Il ne faut en aucun cas lancer les vantaux (risque de cassure des verres ou des ferrements).

Nettoyage et entretien régulier

- Le nettoyage des profilés en aluminium doit s'effectuer en l'état froid – maximal 25° C température de surface. Utilisez seulement des détergents pH neutre comme par exemple du liquide à vaisselle en dilution normale. Les produits de nettoyage abrasifs ou solvants attaquent la surface et ne doivent pas être utilisés. Pour garantir la surface décorative nous recommandons le nettoyage deux fois par an.
- Le rail de guidage inférieur doit être nettoyé régulièrement des impuretés comme cailloux, feuillage, mégots etc.
- Les perçages d'expiration d'eau doivent être rincé ou nettoyé à l'aspirateur régulièrement pour éviter le risque d'obstruction.
- Vérifier régulièrement la fixation et l'état d'usure des ferrements. Corriger d'éventuelles dérivations et remplacer les pièces défectueuses. Les produits de nettoyage et d'entretien qui nuisent à la protection contre la corrosion ne doivent pas entrer en contact avec les ferrements.

Ventilation

L'espaces entre les coulissants aèrent le balcon.

IMPORTANT ! Le balcon doit être ventilé afin que la construction puisse sécher (éviter la condensation) et qu'aucun dommage ne survienne sur le site

L'étanchéité du vitrage

Le vitrage de balcon Aweso Euroform protège du vent, du mauvais temps et du bruit. Afin de permettre la ventilation désirée du balcon, le vitrage n'est pas complètement dense. L'eau et la neige peuvent atteindre le balcon en petites quantités en cas d'altérations climatiques (p. e. pluie battante ou tempête de neige etc.).

Pannes

- En cas des problèmes avec les serrures ou débris de verre nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée.
- En cas de panne nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée. En aucun cas réparer par la force.