

Aweso Panorama® EasyFlex 370 et Panorama® Flex 380

Astuces d'emploi

Utilisation idéale

Manipulez les éléments en verre (vantaux) légèrement avec deux mains. Pour le Panorama® Flex 380 veillez à ce que les vantaux restent toujours à la verticale (pousser/tirer tout droit).

- Pour l'ouverture ainsi que pour la fermeture de la porte, veuillez tourner la poignée afin de libérer la serrure et veuillez accompagner la porte. Ne pas la lancer.
- Si la manipulation pour mettre en gare s'avère difficile, retirez le vantail et tentez une deuxième fois. Il est impératif que le vantail soit maintenu verticalement. Les roulements peuvent être endommagés par chargement excessif.
- Lors de la fermeture du balcon, vous devez accompagner les vantaux jusqu'à leur position. Il ne faut en aucun cas lancer les vantaux (risque de cassure des verres ou des ferrements).
- **Attention** : Les portes tournantes doivent être fermées et verrouillées en cas de vent ou de tempête.

Maintenance et nettoyage réguliers

- Le nettoyage des profilés en aluminium doit s'effectuer en l'état froid – maximal 25° C température de surface. Utilisez seulement des détergents pH neutre comme par exemple du liquide à vaisselle en dilution normale. Les produits de nettoyage abrasifs ou solvants attaquent la surface et ne doivent pas être utilisés. Pour garantir la surface décorative nous recommandons le nettoyage deux fois par an.
- Le rail de guidage inférieur doit être nettoyé régulièrement des impuretés comme cailloux, feuillage, mégots etc.
- Les perçages d'expiration d'eau doivent être nettoyés régulièrement pour éviter le risque d'obstruction.
- Vérifier régulièrement la fixation et l'état d'usure des ferrements. Corriger d'éventuelles dérivations et remplacer les pièces défectueuses. Les produits de nettoyage et d'entretien qui nuisent à la protection contre la corrosion ne doivent pas entrer en contact avec les ferrements.

Ventilation

L'espaces entre les coulissants aèrent le balcon.

IMPORTANT ! Le balcon doit être ventilé afin que la construction puisse sécher (éviter la condensation) et qu'aucun dommage ne survienne sur le site

L'étanchéité du vitrage

Le vitrage de balcon Aweso Panorama protège du vent, du mauvais temps et du bruit. Afin de permettre la ventilation désirée du balcon, le vitrage n'est pas complètement dense. L'eau et la neige peuvent atteindre le balcon en petites quantités en cas d'altérations climatiques (p. ex. pluie battante ou tempête de neige etc.).

Pannes

- En cas de problèmes avec les serrures ou débris de verre nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée.
- En cas de panne nous vous recommandons de contacter des techniciens spécialisés ou une entreprise spécialisée. En aucun cas réparer par la force.